

卫生型气动角座阀



技术特性

工作参数:

适合介质: 空气、水、酒精、油、汽油、盐溶液、蒸气等 (只要适合不锈钢加强型316L或PTFE密封即可)。

工作压力: 0~16bar (蒸气耐压0~10bar) 压力曲线表备索。

工作温度: -10℃~180℃

最大粘度: 600cst(mm²/s)

控制介质:

操作气源: 压缩空气, 酒精或干燥气或中性介质

环境温度: 标准型 (PA66) 耐温-10℃~60℃, 5℃~130℃为可选项。

阀门特性:

阀体材料: 不锈钢316L

连接方式参见下表

可任意位置安装: 垂直、水平、倾斜

口径范围: DN15~DN50

操作方式: 双动 / 单动 / 常开 / 常闭

卫生型手动角座阀



技术特性

工作参数:

适合介质: 空气、水、酒精、油、汽油、盐溶液、蒸气等 (只要适合不锈钢加强型316L或PTFE密封即可)。

工作压力: 0~16bar (蒸气耐压0~10bar) 压力曲线表备索。

工作温度: -10℃~180℃

最大粘度: 600cst(mm²/s)

阀门特性:

阀体材料: 不锈钢316L

连接方式参见下表

可任意位置安装: 垂直、水平、倾斜

口径范围: DN15~DN50。

卫生型角座阀订货表

J4 PG --

型号

S=N.C.常闭无水箱
C=N.C.常闭有水箱
A=N.A.-N.O.常开
D=双动

执行机构

16=DN50
18=DN63
21=DN90
23=DN100

连接方式

9=焊接接口符合ISO4200
I=焊接接口符合ISO2852
D=焊接接口符合DIN11852.2
E=焊接接口符合DIN11852.3
6=法兰接口符合UNI6093 e 2229
A=法兰接口符合ANSI 150 RF
B=缩径法兰(适用于印染行业)
T=三夹式 triclamp ISO 2852
U=三夹式 triclamp USA 3A

阀门口径

4=DN15 5=DN20 6=DN25
7=DN32 8=DN40 9=DN50

手动角座阀订货表

J4 M0 G00

阀门口径

3=DN10 4=DN15 5=DN20;
6=DN25 7=DN32 8=DN40 9=DN50

连接方式

0=螺纹接口符合ISO 228/1
9=焊接接口符合ISO4200
I=焊接接口符合ISO2852
D=焊接接口符合DIN11852.2
E=焊接接口符合DIN11852.3
6=法兰接口符合UNI6093 e 2229
A=法兰接口符合ANSI 150 RF
B=缩径法兰(适用于印染行业)
T=三夹式 triclamp ISO 2852
U=三夹式 triclamp USA 3A